

**POPIS**

Pager typ 7900 je miniaturní osobní pagingový přijímač tónových, numerických a alfanumerických zpráv, vybavený dvouřádkovým displejem pro zobrazení až 18 znaků s větší odolností (větší rozsah pracovních teplot, prachuodolný kryt, odolnost proti vlhkosti a ESD). Přijímač pracuje ve standardu POCSAG s přenosovou rychlostí 512, 1200 nebo 2400 Bd. Nastavení parametrů pageru (pracovní frekvence, přenosové rychlosti a ostatních parametrů) se provádí pomocí konfiguračního programu z PC. Pagery jsou dodávány pro kmitočtové pásmo: 450 MHz.

Pagery jsou obvykle součástí celého pagingového systému, který zajišťuje odbavování zpráv a rádiové pokrytí oblasti. Součástí tohoto systému jsou základnové pagingové stanice s kódem POCSAG a rádiovým vysílačem, pagingové opakovače a programy do PC pro přípravu a odbavování zpráv od dispečerů k jednotlivým pagingovým přijímačům.



**TECHNICKÁ DATA**

Typ	<b>7900</b>	
Kmitočtové pásmo	MHz	450
LCD displej		2 řádky, 18 alfanumerických znaků
Systém kódování		POCSAG
Počet přijatých zpráv		60
Délka zprávy		max. 500 znaků
Čas a datum		ano
Přiřazení času ke zprávám		ano
Vestavěný budík		ano
Indikace rádiového dosahu		ano
Indikace vybité baterie		ano
Vibrace		ano
Akustická výzva		ano
Napájení		Alkalická AA baterie
Provoz	den	20 až 40
Rozměry š x v x h	mm	70 x 49 x 19
Pracovní teplota	°C	-10 až +50
Hmotnost	g	46