

BC 102
BC 103
BC 104



POPIS

Pagingový systém je jednosměrný rádiový systém umožňující předávat zprávy z centrální stanice do pagingových přijímačů. Požadavky na odeslání zpráv mohou přicházet od pracovních stanic dispečerů, od telefonních účastníků pobočkové ústředny, z alarmových linek nebo ze sběrnic řídicích systémů výrobních nebo zpracovatelských procesů. Požadované nebo předem připravené zprávy jsou vysílány rádiovými vysíláči do prostorů pokrytí a následně pak jsou zobrazovány na displejích pagingových přijímačů.

Pagingový systém může být dodán jako celek „na klíč“ včetně projektu, sestavy základnové stanice (kodéru, rádiového vysílače a rozhraní), konfigurované na míru podle přání zákazníka a požadovaného počtu a typu pagingových přijímačů a v případě potřeby zajištění legislativy rádiového provozu.

Hlavní část základnové stanice, nazývaná kodér, může být dodávána samostatně.

TECHNICKÁ DATA

Typ		BC 102, BC 103	BC 104 - Minipag
Počet účastníků		250 / 500	30
Signalizace		POCSAG	
Napájení	V / A	230 AC	
	V / A	12 / 0,2 DC	12 / 0,1 DC
Pagingové přijímače		numerické, alfanumerické	
Hmotnost	g	BC 102: 550 BC 103: 350	150
Rozměry š x v x h	mm	BC 102: 170 x 170 x 55 BC 103: 160 x 100 x 40	70 x 70 x 20