

## RPM 100

### POPIS

Pager typ RPM 100 je miniaturní osobní pagingový přijímač alfanumerických a numerických zpráv, vybavený dvouřádkovým displejem pro zobrazení až 18 znaků. Přijímač pracuje ve standardu POCSAG s přenosovou rychlostí 512, 1200 nebo 2400 Bd. Nastavení parametrů pageru (pracovní frekvence, přenosové rychlosti a ostatních parametrů) se provádí pomocí konfiguračního programu z PC. Pagery jsou dodávány pro více kmitočtových pásem: 160, 280, 450 a 930 MHz.

Pagery jsou obvykle součástí celého pagingového systému, který zajišťuje odbavování zpráv a rádiové pokrytí oblastí. Součástí tohoto systému jsou základnové pagingové stanice s kódem POCSAG a rádiovým vysílačem, pagingové opakovače a programy do PC pro přípravu a odbavování zpráv od dispečerů k jednotlivým pagingovým přijímačům.



### TECHNICKÁ DATA

Typ	RPM 100	
Kmitočtové pásmo	MHz	160, 280, 450 a 930
LCD displej		2 řádky, 18 alfanumerických znaků
Počet přijatých zpráv		max. 20
Délka zprávy		max. 960 znaků
Čas a datum		ano
Přiřazení času ke zprávám		ano
Vestavěný budík		ano
Indikace rádiového dosahu		ano
Indikace vybité baterie		ano
Vibrace		ano
Akustická výzva		ano, 12 druhů
Napájení		alkalická AAA baterie
Rozměry š x v x h	mm	60 x 42 x 18
Pracovní teplota	°C	-10 až +40
Hmotnost	g	42